

ANALÓG BEMENET 4 BŐVÍTŐ DIN MODUL

CH006

V1.2

Termékjellemzők:

- DIN kalapsínre Szerelhető kivitel
- CAN port
- 4 analóg, 0-10V feszültségű kimenet



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség		15,0	24,0	30,0	V
Tápáram felvétel		12,5		100,0	mA
Analóg bemenet					
Analóg bemeneti feszültség szint		0,0		10,0	V

Csatlakozó kiosztás	Funkció
Felső sor	
+24V	tápfeszültség
GND	föld
CAN+	CAN busz H
CAN-	CAN busz L
AI1	Analóg1 0-10V bemenet
GND	Analóg bemenet föld
Alsó sor	
GND	Analóg bemenet föld
AI2	Analóg2 0-10V bemenet
GND	Analóg bemenet föld
AI3	Analóg3 0-10V bemenet
GND	Analóg bemenet föld
AI4	Analóg4 0-10V bemenet

Státusz LED	Jelentés
piros villogás	Nincs kapcsolat
zöld villanás	CAN kommunikáció

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C



CISPR 24 /IEC 61000-4-3/2006-09
CISPR 24 /IEC 61000-4-6/2014-05
CISPR 322015-11
EN 505812013-02

A telepítéshez kérjük olvassa el a villanyszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

