

## FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ 6 BŐVÍTŐ DIN MODUL

CH008

v1.0

### Termékjellemzők:

- DIN kalapsínre szerelhető kivitel
- CAN port
- 6 dimmelhető kimenet
- (max. 4A csatornánként, max. 10A)



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség		15,0	24,0	30,0	V
Tápáram felvétel	szabályzott kimenet nélkül	12,5		100,0	mA
Erősáramú bemenet					
Bemeneti feszültség			230,0	350,0	V rms
Bemeneti terhelhetőség				10,0	A
Szabályzott kimenet					
Szabályzott feszültség			230,0	350,0	V rms
Szabályzott terhelhetőség	csatornánként			4,0	A
Szabályzott terhelhetőség	összesen			10,0	A

Csatlakozó kiosztás		Funkció
Felső sor		
+24V		tápfeszültség
GND		föld
CAN+		CAN busz H
CAN-		CAN busz L
INPUT	N	230Vac bemenet (nulla)
	L	230Vac bemenet (fázis)
Alsó sor		
DIMMER 1	LOUT	Dimmer 1 kimenet (áram- szabályzás)
	LOUT	
DIMMER 2	LOUT	Dimmer 2 kimenet (áram- szabályzás)
	LOUT	
DIMMER 3	LOUT	Dimmer 3 kimenet (áram- szabályzás)
	LOUT	
DIMMER 4	LOUT	Dimmer 4 kimenet (áram- szabályzás)
	LOUT	
DIMMER 5	LOUT	Dimmer 5 kimenet (áram- szabályzás)
	LOUT	
DIMMER 6	LOUT	Dimmer 6 kimenet (áram- szabályzás)
	LOUT	

Státusz LED	Jelentés
piros villogás	Nincs kapcsolat
zöld villanás	CAN kommunikáció

Környezeti jellemzők	
IP védetség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C



CISPR 24 /IEC 61000-4-3/2006-09  
CISPR 24 /IEC 61000-4-6/2014-05  
CISPR 322015-11  
EN 550152013-11  
IEC 62368-1:20142014-08  
EN 505812013-02

A telepítéshez kérjük olvassa el a villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

