

FireClass 500



Általános

Az új FireClass500 egy teljesen programozható, címezhető, moduláris központ, amely megfelel az EN54-es szabványnak, és alkalmas közepes, illetve nagy tűzjelző rendszerek kialakításához.

Mindegyik hurok 250 FireClass digitális címet támogat – az érzékelők és modulok egyesén helyezhetők el a hurkon. Továbbá, minden központra található egy hagyományos zóna, mellyel maximálisan rugalmasan alakítható ki a rendszer.

Ezenkívül akár 8 FireClass központ köthető hálózatba az alaplapon lévő RS485-ös busz segítségével, mellyel nagy rendszerek alakíthatók ki.

Minden kimenethez legfeljebb 4 zóna és/vagy 3 bemenet társítható a hurkon, a riasztás alatti vezérléshez (helyjelző, tűzvédelmi ajtók zárása).

Három darab NAC felügyelt, programozható és némítható kimenettel rendelkezik, amik a hangjelzők indításához használhatók.

Rendelkezik egy nem programozható, kiegészítő NAC kimenettel és egy nem vezérelt hiba relé kimenettel is.

Az FC500 konfigurációja és az üzemeltetése egyszerű a többnyelvű

alfanumerikus billentyűzettel és a háttérvilágítással rendelkező LCD kijelzővel. A központ kóddal védett, hogy csak a felhatalmazott személy férhessen hozzá a központ funkcióihoz.

Az FC500/REP másodkezelő panelek (melyek kijelzői és gyorsbillentyű funkciói megegyeznek a tűzjelző központéval) RS485-ös buszon csatlakoztathatók a központra.

A new class of Fire Detection

Jellemzői

- EN54 által meghatározott folyamatos hurokvizsgálat
- 250 eszköz, érzékelők és modulok csatlakoztathatók minden hurokra
- Egy hagyományos vonal csatlakozási lehetőséggel rendelkezik 32 eszköz (érzékelők és kézi jelzésadók)
- 16 programozható open kollektor kimenet
- 3 programozható, némítható felügyelt NAC kimenet
- 1 nem programozható NAC kimenet
- 1 kiegészítő, nem vezérelt riasztás kimenet
- 1 nem vezérelt hiba relé
- RS485 interfész max. 8 db FC500/REP másodkezelő és max. 8 központ hálózatba kötéséhez
- 4000 esemény naplózható
- 230 Vac tápegység
- PSTN telekommunikációs és IP modulal kiegészíthető

FIRECLASS 500 Console software jellemzői

- Új grafikus felhasználói felület
- Rendszerdiagnosztika megjelenítése
- Gyors és egyszerű rendszer konfigurálás
- Windows Vista támogatás
- Átküldhető felhasználói adatbázis

Rendelési kódok

557.200.721

557.200.722

508.031.723

FC510 – 1 hurkos központ

FC520 – 2 hurkos központ

FC500REP - másodkezelő